

# GALAXY ADVANCE AGF

lineaire weger



NL

GKS Packaging



Inventive simplicity



- Compact en flexibel
- Compleet RVS; wafelplaat op de product contactvlakken
- Hygiënisch design
- Robuuste bouwkwiteit
- 10 liter weegbakken voor groot volume producten
- Snel en eenvoudig te reinigen door open constructie en snelsluitingen
- Enkelkops en dubbelkops uitvoeringen



[www.gkspackaging.com](http://www.gkspackaging.com)

# GALAXY ADVANCE AGF

## lineaire weger

De Galaxy Advance AGF weger is speciaal ontwikkeld voor het snel en nauwkeurig afwegen van AGF en andere moeilijk te wegen producten; zoals gesneden uien, (ijsberg) sla, wortelen, paprika, etc. Door de SEC regeling op de trilgoten kan een zeer hoge vibratie op de toevoertriller gecreëerd worden. Hierdoor zijn lastig te transporteren producten op de machine te verwerken. Wanneer de sensoren een tekort aan product waarnemen zal de SEC regeling zich automatisch uitschakelen. Dit ter bescherming van het systeem.

Aan de uitloop van de trilgoten zijn dubbele stopkleppen geplaatst die het mogelijk maken de trilmoot gedeeltelijk te blokkeren. Hierdoor kan de weger een hogere snelheid en hoge nauwkeurigheid bereiken. Tijdens het grofdoseren zijn beide kleppen geopend. Zodra de weger overschakelt naar de fijndoseerstand wordt één klep gesloten en gaat de trilstand over naar een lagere frequentie.

Door de open constructies en eenvoudig afneembare trechter en weegbakken is de weger zeer snel en goed reinigbaar.

De machine is standaard uitgevoerd met een loadcel tot 3.000 gram en weegbakken van 10 liter. Op aanvraag zijn ook grotere en kleinere modellen leverbaar.

### Standaard machine uitvoering:

- RVS constructie; hygienisch design
- Gebruikersvriendelijk door eenvoudige bediening
- Klepsluiting (grof- en fijndosering) voor snelle en nauwkeurige weegresultaten
- Product bufferband voor gedoseerde producttoevoer
- Voorraadtrechter met automatische verdeelklep (dubbelkops)
- Synchronisatie met verpakkingsmachines
- PLC gestuurd met Smart besturing
- Makkelijk in onderhoud
- Voorzien van ijkwaardige componenten

### Opties:

- Diverse types loadcellen voor aangepast weegbereik
- Diverse groottes weegbakken
- Touchscreen besturing met 99 voorkeuze programma's

### Galaxy Advance



### Technische specificaties:

	enkelkops	dubbelkops
Model		
Aantal weegkoppen	1	2
Inhoud weegbak	10 liter (overig op aanvraag)	10 liter (overig op aanvraag)
Min. afweeggewicht	50 gram	50 gram
Max. afweeggewicht	3.000 gram	3.000 gram
Snelheid max.	15 /min	30 /min
Besturing	PLC met Smart display	PLC met Smart display
Aantal programma's	10	10
Spanning	230V, 50hZ (L1+N)	230V, 50hZ (L1+N)
Perslucht	4-6 bar	4-6 bar

Alle afmetingen en specificaties zijn indicaties gebaseerd op een standaard uitvoering. Uiteindelijke details zijn afhankelijk van klant specifieke uitvoering.



**GKS Packaging**

Steenoven 18  
5626 DK Eindhoven (NL)  
+31 (0)40 2095 040  
sales@gkspackaging.com

[www.gkspackaging.com](http://www.gkspackaging.com)